



professional control devices

MiniController

Vers. 01-21



Disponibile en:

2 x 600W + 3 AMP

4 x 600W + 7 AMP

HYBRID AND MULTIFUNCTIONAL

Control your environment



www.cli-mate.pro



Serie: MG Type: MG-3 / MG-7

MiniController

TEMPORIZADOR DE LUZ Y CALEFACCION, CONTROLADOR DE HISTERESIS

Controlador TODO-EN-UNO

CONCEBIDO PARA:

Activar el encendido/apagado de focos, luces y calefacción, además de establecer parámetros de control para la ventilación y la temperatura interior.

- Plug en Play
- Fácil de usar
- Listo para usar
- Provisto de componentes de alta calidad

Controlador de clima con histeresis incorporada

Controlador TODO-EN-UNO

Entrada extra de corriente continua

Ficha técnica

Rango de temperatura	: 5 – 55 °C
Suministro	: 1 fase 220/230V – 50Hz
Diferencial	: 1 °C cada paso (histeresis)
Conexión calefacción	: max. 3500 Watt
Conexión lámpara	: max. 600 Watt
Clase de protección	: IP44
Medidas	: 250 x 220 x 120 mm



1 = TEMPORIZADOR RELÉ

- 1a = Contacto para ilum
- 1b = Contacto calefacción
- 1c = Conmutador horario

2 = CONTROLADOR DE CLIMA

- 2a = Contacto ventilador
- 2b = Entrada de corriente continua
- 2c = Fusibles
- 2d = On-off-100%
- 2e = Configura la temperature deseada
- 2f = Configura la vel. min. del motor
- 2g = Configura la vel. max del motor
- 2h = Configura el rango de histeresis
- 2i = Sensor de temperatura
- 2j = Alimentación

NOTA: **NUNCA** supere la carga máxima recomendada! (por conexión)



El diseño y la redacción de este folleto se han realizado manteniendo el mayor cuidado y precisión. Nosotros no nos hacemos responsables de errores de impresión o tipografía.

www.cli-mate.pro



= Max. 600W



Heater



Temperature

Bandwidth



Fan (min., max. speed)



Continue